



有线数字会议系统（DC190）

Wire Digital Conference System (DC190)

产品外观

会议主机



DC190-S（标准款）



DC190-SV（视像款）

会议终端



DC190-CS-C 直杆款终端（主席）



DC190-CS-R 直杆款终端（列席）



DC190-CSD-C 直杆款终端（主席）



DC190-CSD-R 直杆款终端（列席）



DC190-CS2-C 直杆款终端（主席）



DC190-CS2-R 直杆款终端（列席）



DC190-CG-C 鹅颈款终端（主席）



DC190-CG-R 鹅颈款终端（列席）



DC190-CG2-C 鹅颈款终端（主席）



DC190-CG2-R 鹅颈款终端（列席）

功能特性

- 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音采用电缆传送（八芯）\网络（RJ45）。
- 高保真，信噪比高，无声音延时。使用独有的新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音几近完美。
- 内置 DSP 数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象。
- 2.4 寸 TFT 彩色显示器，240RGB*320DOTS 点阵显示会议模式。显示中文功能，更清晰，可选择英文显示，繁体显示，3 种语言显示。
- 主机自带录音 USB 接口，支持扩展 U 盘/SD 卡自动录音，可录制会议中所有音频内容，支持 1000h 连续录制。支持播放背景音乐功能。
- 列席单元自动关机功能可选。
- 连接容量为 1000 台，支持环形手拉手、T 型，RJ45 各种连接方式。
- 内置最多可连接高清标清 8 个云台，摄像跟踪，支持 PELCO-D、PELCO-P、SONY 协议。
- 会议模式：先进先出、后进先出、数量限制、主席优先，限时发言、自由讨论 6 种会议模式。
- 发言人数：可设置为 1~12 个，主席不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开。
- 内置发言计时功能：具备发言计时功能，显示屏可动态显示时间，
- 自动检测功能 具备自动检测功能，具有主席单元、代表单元数量检测、音频检测、按键检测及清单显示功能。
- 自定义 ID 编号 采用 ID 寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一 ID 编号，能有效避免 ID 重复冲突。
- 热插拔功能 具备线路带电"热插拔"功能，支持自动修复 与快速定位系统故障，并不影响其它设备的运行。
- 智能身份识别功能：具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、代表单元身份功能。
- 在线设置与修改功能：单元数据具备在线设置与修改单元身份，主席单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置。
- 恢复出厂值功能。
- 支持会议室合并/拆分功能。
- 多种音频输出， 输入具备 1 路卡侬、4 路莲花、1 路大三芯，1 路 48V 单支有线连接，1 路监听，多种音频输出可独立调节音量。
- 接口具有≥1 路平衡信号和≥1 路非平衡信号输入接口，≥1 路平衡信号和≥1 路非平衡信号输出接口。
- 扩展 Dante 协议音频输出，支持扩展 Dante 协议音频输出，可与其它 Dante 音频设备进行语音通讯（视像款）。
- 具有国家认可的第三方权威质量检测机构出具的有效检测报告。

参数功能

DC190 系统通信参数	
通信方式	有线数字通信
音频频率响应	100Hz~18KHz
采样率	48K
信噪比	> 85dB
音频总谐波失真	100Hz—18KHz 会议系统声音输出小于 0.1%

会议主机（DC190-S; DC190-SV）	
显示	2.4 寸 TFT 彩色显示器，240RGB*320DOTS 点阵显示会议模式
USB 接口	1 路 USB 接口
控制接口	RS-232 与 RS-485 两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接（视像款）
摄像跟踪	最多连接高清标清 8 个云台，支持 PELCO-D、PELCO-P、SONY、跟踪主机等协议，
电源输入	AC100V~240V 国际通用电源及稳压系统， 保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。
消耗功率	<7W
工作温度	-10℃-40℃
主控机尺寸	480mm×75mm×175mm（W×H×D, 1.5U，包括机箱脚垫）
主控机重量	4.6 kg

会议终端（WDC200-CS-C/R; WDC200-CS2-C/R; WDC200-CS3-C/R; WDC200-CSD-C/R; WDC200-CG-C/R）	
拾音咪芯	电容式、14MM 纯金振膜音头，超心型指向，灵敏度：-35dB；信噪比：60dB；等效噪声级：35dB(A)/20u Pa；总谐波失真：1%；频率响应：50~16kHz；灵敏度：-42dB±2dB。输出阻抗（欧姆）：1200Ω。

显示	2.4 寸超大 TFT 彩色显示器, 240RGB*320DOTS 点阵显示会议模式
供电	DC24V
电流消耗	<150mA
续航时间	约 8 小时
参考讲话距离	30cm-60cm
工作温度	-10℃ - 40℃
尺寸	底座: 180mm×120mm×60mm (不含话筒杆) 直杆款: 200mm×28mm×30mm。 鹅颈款: 420mm。 圆杆款: 220 mm, 30 mm, 30mm。
重量	1.2 kg (含话筒杆)
功能特性	■ T 型总线手拉手连接技术, 一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作, 从而使系统具有更高可靠性。 ■ 系统具有自动修复功能, 支持线路的“热插拔”。 ■ 系统中主席单元不受限制, 并可置回路中位置。 ■ 具防气爆音功能, 话筒内部配有防风防护罩。 ■ 系统中主席单元不受限制功能的限制。 ■ 可绕式电容麦克风杆, 并具有发言指示光环。 ■ 液晶显示, 中英两种语言可选。

iweex®
未 可 思

产品可能由技术升级造成的功能变更, 请参考产品网站 (www.iweex.cn) 最新资料。

深圳市睿臻信息技术服务有限公司

www.infosvc.biz